



3N8182-01A

品名/形式	コンベアトースター/CT-20A	コンベアベルト	SUS304 ピッチ10mm	定期交換部品	ヒーター 8000時間
電源	単相200V 50/60Hz 1.8kVA	外形寸法	幅365×奥行646×高さ310mm	消耗品	コンベアベルト (傷み具合により交換)
定格電流	9.0/8.9A	開口部寸法	幅246×高さ40, 57, 75mm	付属品	1コマジョイント (予備) ×2 トレイ×1
消費電力	1.8/1.8kW	外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板 (底板)	保護装置	過負荷保護付漏電遮断器 20A アース線 ヒューズ 10A×2 サーモプロテクタ
力率	100/100%	梱包寸法	幅445×奥行586×高さ414mm		
駆動モータ	スピードコントロールモータ 6W	質量	17kg (梱包時21kg)	使用条件	周囲温度 5~35℃ 電圧変動 定格電圧の±10%以内
ヒーター	上部: 500W×2 カーボンヒーター 下部: 400W×2 カーボンヒーター (二重管)	コンベアベルト耐荷重	1.5kg (等分布荷重)		
冷却ファン	ACファンモータ 14/11W	運転音	51/53dB		

コンベアトースター

CT-20A

SCALE

1:10