



3N8267-01A

品名/形式	熟成乾燥庫/FDD-12B	送風機	ブロワファン	エアガイド	外形寸法	幅520×奥行331×高さ10mm
定電	源 三相200V 50/60Hz 容量2.4kVA	電熱装置	シーズヒータ	枚数	24枚	
電	流 6.1/6.4A	除湿方式	冷却式 乾燥ユニットファン	質量	200kg (梱包時216kg)	
消費電力	2120/2215W 霜取時270/270W	圧縮機	全密閉形 出力200W	梱包	簡易ダンボール梱包	
庫内温度	マイコン制御 (デジタル温度表示) 5~40°C調節可能	凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式	電気回路	漏電遮断器、ヒューズ5A、アース線	
除霜	マイコン制御	冷却器	フィン&チューブ形	冷媒回路	モータプロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰)	
外形寸法	幅750×奥行900×高さ1975 (~2005) mm	冷媒制御	キャピラリーチューブ	ヒータ過昇防止	サーミスタ、サーモスタット、温度ヒューズ	
内形寸法	幅528×奥行748×高さ1121mm	冷媒/封入量	R134a (GWP1430) / 270g	付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本、 パンコン1個、フランジレッグ4個	
外装	ステンレス鋼板、 フッ素プレコートステンレス鋼板 (フロントパネル・扉)	除霜方式	ヒータ式	使用条件	周囲温度 5~35°C 電圧変動 定格電圧の±10%以内	
内装	ステンレス鋼板	脱臭方式	触媒燃焼式			
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡	外形寸法	幅520×奥行662×高さ47mm			
運転音	46/49dB	有効内形寸法	幅465×奥行604×高さ27mm			
		個数	12個			

熟成乾燥庫 FDD-12B

SCALE 1:25