



メーカー名	株式会社ネスター
品名	農産物乾燥庫
形式	FHD-9A
電源	三相200V 50/60Hz 容量3.0kVA (8.8A)
電流	運転電流 6.1/6.1A
消費電力	定格消費電力 2.1/2.1kW
電源コード	2.1m (アース線付、プラグ無)
外形寸法	幅540×奥行550×高さ1900 (～1910) mm
内形寸法	幅395×奥行470×高さ1360mm
乾燥方式	熱風強制対流式 (自動開閉式排気ダクト付) ファンモータ 100W、ヒータ 2.0kW
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板 (後板)
内装	ステンレス鋼板
扉	内外装ステンレス鋼板、片側開き (片側扉、ガード付シングルアクションハンドル)
断熱材	グラスウール
放熱量	460W
排水口	G1 (排水口ふた付)
庫内温度制御	マイコン制御 (デジタル温度表示) 30～80℃調節可能 ※5
乾燥時間制御	マイコン制御 (デジタル時間表示) 0.5～199h調節可能
遅延運転時間制御	0.0～2.0h調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	サーモスタット (手動復帰)
脚	樹脂製90～100mm調整可能
棚	パイプ棚9ヶ、棚受36ヶ
棚カゴ	外形寸法 幅365×奥行485×高さ85mm 有効内形寸法 幅285×奥行405×高さ80mm ネスティング (入れ子) 仕様、材質PP 個数 9個
製品質量	100kg (梱包時 111kg)
梱包	ダンボール梱包 (木製下台) 幅610×奥行770×高さ1960mm
付属品	転倒防止金具一式、カバー/シェルフ
オプション	棚カゴ (スタッキング (積み重ね) 仕様、材質PE)
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

※仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。

- 設置条件について
場所、排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、
10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元電源 (過負荷保護付漏電遮断器) は現地手配です。
元電源には必ず漏電遮断器 (過負荷・短絡保護用、定格電流15A
定格感度電流15mA) を取付けてください。
- 定格特性値は、周囲温度30℃における電気用品技術基準にもとづく測定値です。
- 乾燥時間は、設定温度に到達後カウントされる時間です。
- 30℃から設定可能ですが、周囲温度が設定温度より高い場合は、周囲温度での乾燥となります。

農産物乾燥庫

FHD-9A

SCALE 1:20

3N8576-01B