



メーカー名	株式会社ネスター
品名	除湿潜熱解凍機
形式	DLD-12A
電源	三相200V 50/60Hz 容量2.4kVA
電流	6.1/6.4A
消費電力	2120/2215W 霜取時270/270W
電源コード	3.0m (アース線付、プラグ無)
庫内温度制御	マイコン制御 (デジタル温度表示) 0~40℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
外形寸法	幅750×奥行900×高さ1975 (~2005) mm
内形寸法	幅528×奥行748×高さ1121mm
外装	ステンレス鋼板、 フッ素プレコートステンレス鋼板 (フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
送風機	ブロワファン
電熱装置	シーズヒータ
除湿方式	冷却式 乾燥ユニットファン
圧縮機	全密閉形 出力200W
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷媒制御	キャピラリーチューブ
冷媒	R134a
除霜方式	ヒータ式
脱臭方式	触媒燃焼式
運転音	46/49dB
コンテナ	外形寸法 幅520×奥行662×高さ47mm 有効内形寸法 幅465×奥行604×高さ27mm 個数 12個
エアガイド	外形寸法 幅505×奥行331×高さ8mm 枚数 22枚
製品質量	200kg (梱包時216kg)
梱包	簡易ダンボール梱包 幅820×奥行990×高さ2027mm
電気回路保護	漏電遮断器、ヒューズ5A、アース線
冷媒回路保護	モータプロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰)
ヒータ過熱保護	サーミスタ、サーモスタット、温度ヒューズ
脚	樹脂製 155~185mm調整可能
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本、パンコン1個、 フランジレッグ4個
使用条件	周囲温度 5~35℃、電圧変動 定格電圧の±10%以内

- 設置条件について
場所、排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排気スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
- 元ブレーカー容量は15A 200Vです。
必ず専用回路 (過負荷・短絡保護あり) を使用してください。

除湿潜熱解凍機

DLD-12A

SCALE

1:30

3N8761-01B