



3N8001-01A

品名/形式	コンベアトースター/CT-30C	コンベアベルト	SUS304 ピッチ10mm	定期交換部品	ヒーター 8000時間
電源	単相200V 50/60Hz 3.0kVA	外形寸法	幅485×奥行862×高さ350mm	消耗品	コンベアベルト (傷み具合により交換)
定格電流	14.8/14.8A	開口部寸法	幅366×高さ47, 65, 75mm	付属品	1コマジョイント (予備) ×3 トレイ×1
消費電力	3.0/3.0kW	外装	ステンレス鋼板、垂鉛鉄板 (底板)	保護装置	過負荷保護付漏電遮断器 20A アース線
力率	100/100%	梱包寸法	幅562×奥行752×高さ455mm	使用条件	ヒューズ 10A×2 サーモプロテクタ
駆動モータ	スピードコントロールギアモータ 10W	質量	25kg (梱包時30kg)		周囲温度 5~35℃
ヒーター	上部: 750W×2 カーボンヒーター 下部: 750W×2 カーボンヒーター (二重管)	コンベアベルト耐荷重	2.0kg (等分布荷重)		電圧変動 定格電圧の±10%以内
冷却ファン	AC軸流ファン 11/10W	運転音	49/51dB		

コンベアトースター CT-30C

SCALE 1:10