



3N7786-01A

品名 / 形式	シンク一体型瞬間冷水機 / CWS-08S75A	操作	通水 / 止水	通水 / 止水ボタン	冷凍装置	圧縮機	密閉形 出力 750W
電源	三相200V 50/60Hz 容量2.9kVA		水温 (流量) 調節	▲・▼ボタンで流量調節		凝縮器	フィン&チューブ形 ファンモータ 18W
定格電流	5.2/6.7A	性能	その他	冷却運転あり、なしの切替ボタン、切タイマーボタン	保護	冷却器	プレート式
消費電力	1660/2070W		操作パネル	水温表示、エラー表示		冷媒制御	膨張弁
力率	87/91%	性能	冷水温度制御	流量調節にて冷水温度コントロール 下限5℃	保護	冷媒 / 封入量	HFC R-404A / 50Hz : 730g、60Hz : 650g
外形寸法	幅750×奥行600×高さ950~995mm		冷却能力	冷水10℃ : 2.0/2.0L/min (2.1kW/2.1kW) 冷水15℃ : 3.3/3.3L/min (2.2kW/2.2kW) 条件 周囲温度30℃、給水温度25℃		電気回路	漏電遮断機 アース線 電磁開閉器 (手動復帰)
外装	ステンレス鋼板 (SUS430)	性能	流量調節範囲	約1.3~7.8L/min	保護	冷媒回路	高低圧スイッチ (手動復帰) 圧縮機再起動時間約3分
シンク	ステンレス鋼板 (SUS430)		シンク貯水量	56L		水路	減圧弁 フローセンサー サーミスタ
質量	82kg (梱包時105kg)	付属品	フレキ用ニップル R1/2×G1/2、フレキL600	使用条件	周囲温度 5~35℃ 電圧変動 定格電圧の±10%以内 給水温度 上水運転時 30℃以下、冷却運転時 8~30℃ 給水圧力 0.10~0.74MPa 給水 水道直結		

シンク一体型瞬間冷水機 CWS-08S75A

SCALE 1:15