



品名 / 形式	ロストルクリーナー / GRC-35B	性能	標準洗浄枚数	5~10枚 / 1回	質量	123kg (付属品含む) (梱包時131kg)
電源	単相100V 50/60Hz 0.63kVA		標準洗浄時間	30~40分 / 1回		付属品
定格電流	5.2 / 4.4A	性能	標準消費水量	8L / 1回	保護装置	過負荷保護付漏電遮断器 15A アース線 扉近接スイッチ フロントパネル近接スイッチ
消費電力	270 / 260W		※性能は洗浄するロストルの形状・材質・汚れ具合により異なります。			使用条件
力率	52 / 59%	タンク槽容量	35L	備考	パレルタンク・パレルカバー・チップは消耗品です。 洗浄できる大きさは角ロストル・角網の場合、390mm×250mmまで 丸ロストル・丸網の場合、直径260mmまでです。	
駆動モーター	200Wギヤモーター	ゴムライニング	厚さ7.5mmの耐摩耗性ゴム			
洗浄方式	パレルタンク回転方式	外形装	ステンレス鋼板			
パレルタンク回転数	50 / 60 min <sup>-1</sup>	外形寸法	幅678×奥行532×高さ980~1015mm			
洗浄時間調整	手動タイマー方式 (最大60分)	梱包寸法	幅766×奥行606×高さ1102mm			

ロストルクリーナー GRC-35B

SCALE 1:10