



3N4661-01D

品名 / 形式	ロストルクリーナー / GRC-55C	性能	標準洗浄枚数	10~20枚 / 1回	質量	197kg (付属品含む) (梱包時207kg)
電源	単相100V 50/60Hz 0.68kVA		標準洗浄時間	30~40分 / 1回		付属品
定格電流	5.6 / 4.3A	性能	標準消費水量	17L / 1回	保護装置	過負荷保護付漏電遮断器 15A アース線 扉近接スイッチ フロントパネル近接スイッチ
消費電力	360 / 390W		※性能は洗浄するロストルの形状・材質・汚れ具合により異なります。	タンク槽容量		55L
力率	64 / 91%		ゴムライニング	厚さ12mmの耐摩耗性ゴム (タンク側面は6mm)	備考	パレルタンク・パレルカバー・チップは消耗品です。 洗浄できる大きさは角ロストル・角網の場合、390mm×300mmまで 丸ロストル・丸網の場合、直径300mmまでです。
駆動モーター	400Wブレーキ付ギヤモーター	外形装	ステンレス鋼板	外形寸法		幅764×奥行604×高さ1084~1119mm
洗浄方式	パレルタンク回転方式	梱包寸法		梱包寸法		幅852×奥行678×高さ1206mm
パレルタンク回転数	37.5 / 45 min <sup>-1</sup>					
洗浄時間調整	手動タイマー方式 (最大60分)					

ロストルクリーナー GRC-55C

SCALE 1 : 15