



3N8223-01A

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|---------------------------|-------|--------------------------|------------------|----------------|-------------------------|--|----------------|
| 定 格 | 品名 / 形式 | 冷蔵ディスプレイケース/RDC-152L356-1 | 有効内容積 | 148L | 冷 凍 装 置 | 圧縮機 | 全密閉形 出力 140W | | |
| | 電 源 | 単相100V 50/60Hz 容量0.49kVA | 外形寸法 | 幅1500×奥行350×高さ625mm | | 凝縮器 | フィン&チューブ形 2列8段 ファンモータ2P | | |
| | 電 流 | 定格電流 2.4/1.9A 始動電流 18/17A | 内形寸法 | 幅1145×奥行305×高さ425mm | | 冷却器 | フィン&チューブ形 1列8段 | | |
| | 消費電力 | 電動機 150/150W | 内 装 | ステンレス鋼板 | | 冷媒制御 | キャピラリーチューブ式 | | |
| 機 構 | 力 率 | 66/90% | 外 装 | ステンレス鋼板 | 冷 媒 | HFC R134a/250g | 付 属 品 | 庫内灯 | LEDランプ (10W×1) |
| | 消費電力 | 運転時 160/160W | 断熱材 | 硬質ウレタン | 機 構 | 庫 内 灯 | | 排 水 ホ ー ス 2m、排水エルボ、すのこ、棚板ガラス 棚板補強バー、棚受、つゆ受、つゆ受BK、つゆ受排水ホース | |
| | 庫内温度 | 5~10℃ (周囲温度28℃無負荷) | 前 面 | 複層ガラス 厚み12mm | | | | | |
| | 冷却方式 | 自然対流式 | 後 面 | ガラス引戸 高さ487.5×幅585×厚み5mm | | | | | |
| | 除霜方式 | オフサイクル方式 | 電気回路 | 漏電遮断器 15A アース線 | 棚板耐荷重 | 30kg (等分布荷重) | 使 用 条 件 | 周 圍 温 度 5~35℃ 電圧変動 定格電圧の±10%以内 | |
| | | | 冷媒回路 | モータプロテクタによる圧縮機停止 | | | | | |
| | | | 質 量 | 71kg | | | | | |

冷蔵ディスプレイケース

RDC-152L356-1

SCALE 1:20