



3N8228-01A

定 格	品名 / 形式	冷蔵ディスプレイケース/RDC-152L405B-1	有効内容積	132L	冷 凍 装 置	圧縮機	全密閉形 出力 140W
	電 源	単相100V 50/60Hz 容量0.49kVA	外形寸法	幅1500×奥行400×高さ525mm		凝縮器	フィン&チューブ形 2列8段 ファンモータ2P
	電 流	定格電流 2.4/1.9A 始動電流 18/17A	内形寸法	幅1145×奥行355×高さ325mm		冷却器	フィン&チューブ形 1列8段
	消費電力	電動機 150/150W	内 装	ステンレス鋼板		冷媒制御	キャピラリーチューブ式
機 構	力 率	66/90%	外 装	ステンレス鋼板	庫 内 灯	冷 媒	HFC R134a/250g
	消費電力	運転時 160/160W	断熱材	硬質ウレタン		付 属 品	LEDランプ (10W×1)
	庫内温度	5~10℃ (周囲温度30℃無負荷)	前 面	ガラス引戸 高さ387.5×幅585×厚み5mm		棚板耐荷重	30kg (等分布荷重)
	冷却方式	自然対流式	後 面	ガラス引戸 高さ387.5×幅585×厚み5mm			
除霜方式	オフサイクル方式	電気回路	漏電遮断器 15A アース線	使用条件	周囲温度 5~35℃ 電圧変動 定格電圧の±10%以内		
		冷媒回路	モータプロテクタによる圧縮機停止				
		質 量	68kg				

冷蔵ディスプレイケース

RDC-152L405B-1

SCALE 1:20