



3N3769-01E

品名/形式	ロストルクリーナー/WRC-350MB	洗浄物	丸ロストル φ300mm以内 (厚み10mm) (特注でφ350mm可能) 角ロストル 長辺400mm以内 短辺300mm以内 (厚み10mm) 網 同上	洗浄枚数	丸ロストル φ300mm (厚み10mm) で5枚 (特注でφ350mmは4枚) 角ロストル 300mm×170mm (厚み10mm) で 10枚 網 上記洗浄物サイズで5枚 但し 形状、サイズにより洗浄枚数が違います	
電源容量	3相200V 50Hz専用、60Hz専用 8.9kVA	外装	ステンレス鋼板、亜鉛鉄板 (後板)	定期 交換 部品	部品名	交換の目安
定格電流	20.5A (50Hz)、19.9A (60Hz)	外形寸法	幅950×奥行700×高さ1540~1585mm		ノズル	3年毎
消費電力	5.2kW (50Hz)、5.8kW (60Hz)	質量	285kg (梱包時316kg)	ポンプシール	1500時間毎又は2年毎 (どちらか早い時期)	
力率	72/82%	付属品	アタッチメント、排水ホース	ポンプ用オイル	1000時間毎又は1年毎 (どちらか早い時期)	
駆動モーター (ポンプ)	5.5kWモーター	使用条件	周囲温度 5~35℃ 給水 40℃以下の上水道のみ 給水圧力 0.098~0.74MPa 電圧変動 定格電圧の±10%以内	高圧ホース	2000時間毎又は4年毎 (どちらか早い時期)	
駆動モーター (ロストル台)	400Wギヤードモーター	保護装置	漏電遮断器 アース線 扉近接スイッチ サーモスタット 電磁開閉器 (手動復帰) インバータ (手動復帰)	ポンプ駆動用ベルト	5000時間毎又は6年毎 (どちらか早い時期)	
駆動モーター (ノズル)	25Wギヤードモーター					
ポンプ	吐出圧力31.4MPa (使用範囲0~31.4MPa)					
給水	G1/2 (13A)					
排水	ジャバラホース					
洗浄水量	毎分8リットル					
洗浄時間	5分 (設定範囲0.5~10分)					
ノズル	直噴射式 ツインノズル					

ロストルクリーナー

WRC-350MB

SCALE

1:20